

## **ECOGAR**

Film biodegradabile super-sottile per la pacciamatura del suolo, con ottime performance meccaniche in fase di stesura. La biodegradazione si completa in 3-4 mesi (12 micron).

Zero costi di rimozione, zero costi di smaltimento.

## Film biodegradabile di colore nero per la pacciamatura del suolo Codice C/807

Spessore (μ)	A richiesta
Lunghezza	A richiesta

		Metodo test	Unità di misura	12 μ
Densità		interno	g/cm³	1,39
Larghezza fascia		interno	mm/-0+2%	nominale
Spessore		ISO 4593	μ/±10%	12
Allungamento alla rottura	MD	ASTM D882	% / ± 15%	200
	TD			350
Carico di rottura	MD		N/mm² / ± 15%	25
	TD			16

Conservare nell'imballo originale in condizioni standard di magazzino: temperatura ambiente tra +5°C e +40°C, umidità relativa RH tra 25% e 60%, al coperto in area protetta da intemperie, luce solare diretta e altre sorgenti UV.

Il prodotto può essere riciclato; classe UE riciclo: OTHER - 07 (PLASTICA COMPOSTABILE)

Prodotto con resina **ECOVIO di BASF**, compostabilità certificata in tutto il mondo.

Conforme alla normativa EN 17033

