

ANTI
POLVERELUCE
DIFFUSA

SUNTHERM 303 PLUS

Film a 5 strati per Copertura Serre
Codice C/881

Larghezza	Fino a 16 MT
Spessore	A richiesta
Lunghezza	A richiesta

				125 μ	150 μ	180 μ	200 μ
Tensione allo strappo	MD	ASTM-D-882	MPa	26	26	26	27
	TD		MPa	27	28	28	28
Allungamento alla rottura	MD		%	600	650	650	650
	TD		%	700	700	700	700
Resistenza allo strappo	MD	ASTM D-1922	Gr./mm.	12000	10000	10000	7000
	TD		Gr./mm.	20000	12000	12000	12000
Impatto dardo cadente		ASTM D-1709	Gr.	800	900	900	900
Durata minima garantita			mesi	24	24	36	36
Classe				D	D	E	E

				125 μ	150 μ	180 μ	200 μ
Trasmittività luce in Par	%	ASTM D-1003		89	89	89	89
Diffusività luce in Par	%	ASTM D-1003		60	55	58	59
Termicità 7-15 μ	%	Interno " FT-IR		75	75	78	78
Sviluppo	m ² /Kg			8,3	6,9	5,8	5,2

Prodotto conforme alla normativa UNI EN 13206



www.polyur.com

